



**ГолдКовАгро**  
Качество - наше достоинство!

ООО «ГолдКовАгро», УНП 192980547  
Р/С ВУ21 ОЛМР 3012 0001 0980 5000 0933 Код банка ОЛМРВУ2Х  
220024, г. Минск, ул. Стебенёва, 16 корпус 3 этаж 2 кабинет 10  
Email: [info@gcagro.by](mailto:info@gcagro.by), [www.gcagro.by](http://www.gcagro.by)

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ!

Компания «ГолдКовАгро» предлагает Вашему вниманию  
**ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕРМОСТАТ-РЕДУКТАЗНИК «ЛТР»**  
(с широкой сферой применения):

- Водяной термостат для подогрева проб молока в колбах диаметром до 17 см (удобно использовать в пробоподготовке перед проведением измерений на анализаторах качества молока "Лактан 1-4М");
- термостат-редуктазник для проведения редуктазной пробы по ГОСТ Р 53430-2009 раздел 8.1 (выдерживание пробирок с молоком при температуре  $37\pm 1^\circ\text{C}$  в течении 1 часа);
- водяной термостат для проведения анализа жира по ГОСТ 5867-90 (выдерживание бутирометров в водяной бане при температуре  $65\pm 2^\circ\text{C}$  в течении 5 минут).



### **Встроенный штатив позволяет размещать:**

- пробирки в количестве 24 шт.;
- бутирометры в количестве 24 шт.;
- колбы диаметром не более 17 см.

Термостат снабжен блоком управления для установки требуемой температуры и экраном для вывода значения текущей температуры, сверху закрывается специальной крышкой.

Температура воды - от комнатной до  $90^\circ\text{C}$ .

Объем бани – 8 литров.

Габариты – 327\*230\*257 мм

Материал - полированная нержавеющая сталь.

**Гарантия: 1 год**